



Grout and Sealant Color Card

Colores de sellador y mortero para juntas

A color for every lifestyle


Un color para cada estilo de vida



Natural

Calming and Sophisticated

Natural
Relajante y sofisticado



Earthy

Grounding and Charming

Terroso
Sereno y relajante



Coastal

Dramatic and Tranquil

Nautico
Dramatico y tranquilo



Grout and Sealant Coverages

Rendimiento del sellador y del mortero para juntas



Epoxy Grouts

Scan for Grout Selector and Available Colors. Busque el selector de lechada y los colores disponibles.

SL SPECTRALOCK® PRO Premium Grout™ is a patented, high performance epoxy grout which offers excellent color uniformity, durability, stain protection, and beautiful, full grout joints in an easy-to-use, non-sag formula. Exceeds ANSI A118.3 requirements. Also available in Translucent.

Approximate ft² (m²) coverage per full unit. Rendimiento aproximado ft² (m²) para una unidad full.

TILE SIZE/TAMAÑO CERAMICA	JOINT WIDTH/ANCHO JUNTA				
	1/16" (1.5 mm)	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)	3/8" (9 mm)	1/2" (12 mm)
1 x 1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	41 (4.2)	21 (2.2)	11 (1.2)	8 (0.8)	7 (0.7)
2 x 2 x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	81 (8.3)	41 (4.2)	21 (2.2)	15 (1.5)	11 (1.2)
4-1/4 x 4-1/4 x 5/16" (106 x 106 x 7.5 mm)	136 (14.0)	69 (7.0)	35 (3.6)	24 (2.4)	18 (1.8)
12 x 12 x 3/8" (305 x 305 x 9 mm)	320 (32.8)	160 (16.4)	81 (8.3)	54 (5.5)	41 (4.2)
8 x 36 x 3/8" (203 x 914 x 9 mm)	351 (36.5)	177 (18.4)	90 (9.3)	61 (6.3)	46 (4.8)
12 x 24 x 3/8" (305 x 610 x 9 mm)	428 (44.6)	215 (22.4)	109 (11.3)	74 (7.6)	56 (5.8)

SPECTRALOCK 2000 IG is a highly chemical resistant epoxy grout. New non-sag formula is easy to install and clean. Exceeds ANSI A118.3, ANSI A118.5, and ISO 13007-3 RG requirements. Refer to DS-030.0 for color availability. For coverage, visit laticrete.com/coverage.

Pre-Mixed Grouts

SL 1 SPECTRALOCK 1 is a patent pending, professional grade grout that offers all the benefits of SPECTRALOCK epoxy grout without the hassle of mixing. Provides exceptional durability, extreme versatility, and excellent color consistency.

RTU READY-TO-USE™ Grout is a professional grade, pre-mixed grout that delivers superior color uniformity and excellent stain resistance. Also available in Translucent.

Approximate ft² (m²) coverage per full unit. Rendimiento aproximado ft² (m²) para una unidad full.

TILE SIZE/TAMAÑO CERAMICA	JOINT WIDTH/ANCHO JUNTA			
	1/16" (1.5 mm)	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)	3/8" (9 mm)
1 x 1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	53 (5.4)	27 (2.8)	15 (1.5)	11 (1.1)
2 x 2 x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	104 (10.7)	53 (5.4)	27 (2.8)	19 (1.9)
12 x 12 x 3/8" (305 x 305 x 9 mm)	412 (43.1)	206 (21.7)	104 (11)	70 (7.4)
12 x 24 x 3/8" (305 x 610 x 9 mm)	551 (57.3)	277 (28.8)	140 (14.6)	95 (9.8)
12 x 36 x 3/8" (305 x 914 x 9 mm)	619 (64.5)	311 (32.4)	158 (16.4)	106 (11)

Sealants & Caulks

- L** LATASIL™ is a high performance, 100% silicone sealant. Approximate coverage per cartridge is 11 linear feet (3.4 linear meters) per 3/8" x 3/8" (9 mm x 9 mm) joint; 25 linear feet (7.6 linear meters) per 1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm) joint.
- PACS PACU** Premium Acrylic Caulk is a high performance siliconized acrylic latex sealant. Approximate coverage per cartridge is 25 linear feet (7.6 linear meters) per 1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm) joint. Available in sanded and unsanded.

Grout and Sealant Coverages

Rendimiento del sellador y del mortero para juntas

Indicaciones sobre el color del mortero para juntas y del sellador – Las muestras de color del mortero para juntas y del sellador solo sirven como guía. LATICRETE no garantiza que el color sea igual al que aparece en esta carta de colores o a cualquier otro color que aparezca en otra guía. La textura y la tonalidad reales dependerán de las condiciones de trabajo en el lugar, la iluminación, las técnicas de instalación y los tipos de revestimiento o piedra que se utilicen. Además, es posible que el color no sea igual al de la carta, el juego de canales o el muestrario de colores de morteros para juntas que se incluye en el empaque del producto. Antes de la instalación, verifique el aspecto real y la compatibilidad del color en un sector de prueba. Mezcle los morteros para juntas con diferentes números de control. Siga la especificación A108.10 del ANSI/Boletín N.º 9 de la MMSA. No se aceptarán reclamos por variaciones en la tonalidad del color.

Guía de rendimiento de Morteros Para Relleno de juntas – El rendimiento calculado que se indica es aproximado, basado en el tamaño de la cerámica, y se ofrece con el propósito de estimar solamente. El rendimiento actual puede variar dependiendo de las condiciones de la obra, tamaño de la cerámica y ancho de las juntas. Añadir 10% para pérdidas, desperdicios y limpieza, y de 10% a 15% al rejuntar cerámica de grés no vidriada. La tabla de rendimiento laticrete.com/coverage. Visite laticrete.com para obtener la selección de colores más actual.

SPECTRALOCK® PRO Juntas Epóxicas Superior es una lechada epóxica patentada y de alto rendimiento que brinda excelente uniformidad de color, durabilidad y protección contra las manchas, además de juntas completas y finas, con una fórmula antidesdruque y fácil de usar. Supera los requisitos de la norma A118.3 del ANSI. ¡También disponible en TRANSPARENTE!

SPECTRALOCK 2000 IG es un rejunte epóxico muy resistente a los productos químicos. La nueva fórmula antidesdruque es fácil de instalar y de limpiar. Supera los requisitos de las normas A118.3 y A118.5 del ANSI e ISO 13007-3 RG. En www.laticrete.com/coverage encontrará más información sobre el rendimiento. Para obtener cobertura, visite www.laticrete.com/coverage. SPECTRALOCK® 2000 IG se puede solicitar por pedido especial para proyectos comerciales. Comuníquese un asociado de ventas para obtener más información.

SPECTRALOCK 1 es una lechada de grado profesional, con patente en trámite, que ofrece todos los beneficios de la lechada epóxica SPECTRALOCK sin la molestia de tener que mezclar. Ofrece una durabilidad excepcional, una versatilidad extrema y una excelente consistencia de color.

Juntas READY-TO-USE™ es una lechada premezclada y de grado profesional que brinda una uniformidad de color superior y una excelente resistencia a las manchas.

LATASIL Sellador el rendimiento aproximado por cartucho es de 3.4 metros lineales (11 pies lineales) en juntas de 9 mm x 9 mm (3/8 pulg x 3/8 pulg), y de 7.6 metros lineales (25 pies lineales) en juntas de 6 mm x 6 mm (1/4 pulg x 1/4 pulg).

Sellador Acrílico Superior el rendimiento aproximado por cartucho es de 7.6 metros lineales (25 pies lineales) en juntas de 6 mm x 6 mm (1/4 pulg x 1/4 pulg).

PERMACOLOR® Select™ de Juntas ofrece todas las propiedades de PERMACOLOR® de Juntas con beneficios mejorados como el uso de los revolucionarios PERMACOLOR Select Paquetes de Color. Los Paquetes de Color se mezclan con agua y PERMACOLOR Select Mortero de Juntas como base para crear un mortero superior a base de cemento de color uniforme y que no requiere sellado. Escanee y busque miles de opciones de color personalizables con AnyColor™

Mortero Fortificado Para Juntas 1500 con polímeros con arena brinda juntas bien llenas y duraderas de entre 1.5 mm y 9 mm (1/16 pulg x 3/8 pulg).

PERMACOLOR Select NS, coulis sans sable, conforme à la norme ANSI 118.7 et conçu pour les surfaces délicates. Pour les joints fins jusqu'à 6 mm (1/4 po). Voir reverso de la trapeja para la carta de cobertura.

JERMACOLOR Mortero de Juntas es un mortero para juntas de cobertura de máximo desempeño. Brinda un color uniforme y una protección antimanchas mejorada. Cumple con los requisitos de la norma A118.7 del ANSI y supera las especificaciones ISO 13007-3 CG2WA. Para juntas entre 1.5 mm y 12 mm (1/16 pulg y 1/2 pulg) de ancho.

Mortero Fortificado Para Juntas 1600 puede usar en juntas de lechada más pequeñas de 3.17 mm (1/8 pulg) o menos y elimina los rayones.

*Introuchable (pose résidentielle seulement) par les nettoyeurs ménagers, liquides et autres produits courants. Nettoyer tous les déversements immédiatement. Patente de invención de los Estados Unidos No.: 6881768 (y otras patentes). Patente de invención de los Estados Unidos N.º: 6,784,229 B2. *Basado en 2019 Clara preferencia Mares Research-Epoxy. Consulte la especificación DS 230.99

Grout and Sealant Color Guidelines – Grout and sealant color samples are guides only. LATICRETE does not warrant color matching to this color chart or to any color guide produced. Actual shade and texture will depend on job site conditions, lighting, installation techniques and types/color of tile or stone used, and may vary from this grout color chart, grout color channel kits and grout color swatch on product packaging. Verify actual appearance and compatibility with a test area before installing. Blend grouts with different control numbers. Follow ANSI A108.10/ Materials and Methods Standards Association (MMSA) Bulletin #9. No claims for color shade variations will be honored.

Grout Coverage Guidelines – Calculated coverage indicated is approximate, based on a "nominal" tile size and is provided for purposes of estimation only. Actual coverage will vary depending on job site conditions, actual tile size and installed grout joint size. Add 10% for waste, spillage and clean-up, and another 10% – 15% when grouting unglazed quarry tile. Expanded coverage tables at laticrete.com/coverage.

*Stainproof (residential installations only) to common household cleaners, liquids and other goods. Clean all spills immediately. *United States Patent No.: 6881768 (and other Patents). *United States Patent No.: 6784229 B2 (and other Patents). *Based on 2019 Clear Seas Research – Epoxy Grout Preference. See Data Sheet 230.99.

- Available in Selected Colors:** Disponibles en colores seleccionados
- For SPECTRALOCK® PRO Premium Grout #44 Bright White may appear less bright than swatch. En el caso de SPECTRALOCK PRO Juntas Epóxicas Superior es posible que el color Bright White (blanco brillante) N.º 44 parezca menos brillante que en la muestra.
- SPECTRALOCK® PRO Premium Grout™ Also available in Translucent (también disponible en translúcido)
- SPECTRALOCK 1™ READY-TO-USE™ Grout Also available in Translucent (también disponible en translúcido)
- PERMACOLOR® Grout™ PERMACOLOR Select or NS Grout Base
- 1500 1500 Sanded Grout 25 lbs (11.3 kg)
- 1600 1600 Unsanded Grout 8 lbs (3.62 kg) (44 Bright White also available in 25lb (11.3 kg) bag) (44 Blanco brillante también disponible en translúcido)
- LATASIL™ Also available in Clear (también disponible en transparente)
- PACS Premium Acrylic Caulk Sanded PACU Premium Acrylic Caulk Unsanded

44 Bright White	SL	SL 1 RTU	PC	1500	1600	L	PACS PACU
18 Sauterne	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS PACU
93 Fossil NEW	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
97 Iron NEW	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
90 Light Pewter	SL	SL 1 RTU	PC	1500	1600	L	PACS PACU
85 Almond	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS PACU
03 Silk	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
23 Antique White	SL	SL 1 RTU	PC	1500	1600	L	PACS PACU
39 Mushroom	SL	SL 1 RTU	PC	1500	1600	L	PACS PACU
94 Walnut NEW	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
81 Butter Cream	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
52 Toasted Almond	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
17 Marble Beige	SL	SL 1 RTU	PC	1500	1600	L	PACS PACU
40 Latte	SL	SL 1 RTU	PC	1500	1600	L	PACS PACU
61 Parchment	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS PACU
30 Sand Beige	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
56 Desert Khaki	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS PACU
27 Hemp	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS PACU
57 Hot Cocoa	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
58 Terra Cotta	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
46 Quarry Red	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
66 Chestnut Brown	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
59 Espresso	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
35 Mocha	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS PACU
67 Autumn Green	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
53 Twilight Blue	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
42 Platinum	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS PACU
91 Slate Grey	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
09 Frosty NEW	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
95 Mink NEW	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
88 Silver Shadow	SL	SL 1 RTU	PC	1500	1600	L	PACS PACU
96 Steamship NEW	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
89 Smoke Grey	SL	SL 1 RTU	PC	1500	1600	L	PACS PACU
87 Stormy Grey NEW	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
78 Sterling Silver	SL	SL 1 RTU	PC	1500	1600	L	PACS PACU
24 Natural Grey	SL	SL 1 RTU	PC	1500	1600	L	PACS PACU
34 Sandstone	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS
60 Dusty Grey	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS PACU
45 Raven	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS PACU
22 Midnight Black	SL	SL 1 RTU	PC			L	PACS PACU

Cementitious Grouts

PC PERMACOLOR® Grout™ and PERMACOLOR Select™ are maximum performance cement grouts, providing consistent color and improved stain resistance. PERMACOLOR Select offers enhanced benefits including the use of revolutionary PERMACOLOR Select Color Kits and does not require sealing.

1500 1500 Sanded Grout provides a dense, durable grout joint between 1/16" to 3/8" (1.5 mm and 9 mm).

Approximate ft² (m²) coverage per full unit. Rendimiento aproximado ft² (m²) para una unidad full.

	JOINT WIDTH/ANCHO JUNTA				
	1/16" (1.5 mm)	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)	3/8" (9 mm)	1/2" (12 mm)
1 x 1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	98 (10.1)	51 (5.2)	27 (2.8)	20 (2.0)	16 (1.6)
2 x 2 x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	194 (19.8)	98 (10.1)	51 (5.2)	35 (3.6)	27 (2.8)
4-1/4 x 4-1/4 x 5/16" (106 x 106 x 7.5 mm)	326 (33.3)	164 (16.8)	83 (8.5)	56 (5.8)	43 (4.4)
12 x 12 x 3/8" (305 x 305 x 9 mm)	764 (78.3)	383 (39.2)	193 (19.7)	129 (13.2)	97 (10.0)
12 x 24 x 3/8" (305 x 610 x 9 mm)	1018 (104.3)	510 (52.2)	256 (26.2)	171 (17.5)	129 (13.2)
8 x 36 x 3/8" (203 x 914 x 9 mm)	833 (85.3)	417 (42.7)	209 (21.4)	140 (14.3)	105 (10.8)

1600 1600 Unsanded Grout can be used in smaller grout joints of 1/8" (3 mm) or less and eliminates scratching. For coverage, visit laticrete.com/coverage

PC PERMACOLOR Select NS is an unsanded grout designed for delicate surfaces that meets ANSI 118.7. For joints up to 1/4" (6 mm). For coverage, visit laticrete.com/coverage



Scan for thousands of customizable color options with AnyColor™